

Kurvenrollenzubehör

Das Standardzubehör für Kurvenrollen ist in Tab. 1 abgebildet.

Der Anschlagstopfen verhindert das Austreten von Fett. Der Blindstopfen dient zum Versiegeln einer nicht verwendeten Schmierbohrung. Beide müssen mit Vorsicht verwendet werden, da die Stopfen nach dem Einsetzen nicht mehr entfernt werden können. Verwenden Sie einen dieser beiden Stopfen für die vorgesehene Anwendung, wenn Sie keinen Schmiernippel einsetzen.

Tab. 1 Zubehör

Typ	Zapfendurchmesser (mm)	Anschlagstopfen	Filler plug	Mutter JIS Klasse 2	Schmierfett
CF-AB		—	—	Enthalten	Befüllt
CF	5	—	—	Enthalten	Befüllt
	6 oder höher	Enthalten	—	Enthalten	Befüllt
CF-A		—	—	Enthalten	Befüllt
CFH-AB		—	—	Enthalten	Befüllt
CFH-A		—	—	Enthalten	Befüllt
CFN-A	10 oder niedriger	—	—	Enthalten	Befüllt
	12	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Befüllt
CFT		—	— ^{Hinweis 1)}	Enthalten	Befüllt
CFS		—	—	Enthalten	Befüllt
CF-SFU	10 oder niedriger	Befestigungsschraube	—	—	Befüllt
	12 oder höher	Befestigungsschraube	Enthalten	—	Befüllt
NUCF-AB		—	—	Enthalten	Befüllt

Hinweis 1: Wenn Sie für den Typ CFT einen Stopfen brauchen, wenden Sie sich an THK.

